

DES - DESE

Selector de llave



Seguridad llaves en mano

El selector de llave ha sido creado para accionar directamente puertas, cancelas y todos los elementos que normalmente pueden ser activados por la automatización Life Home Integration. Está disponible con cerradura de cilindro universal (Des) y con cerradura de cilindro europeo (Dese). Ésta última garantiza una

mayor resistencia a eventuales ataques, reduciendo la vulnerabilidad de este selector de llave (y de todo el sistema de automatización).

Elige Des o Dese si buscas un selector de llave más seguro.

	DES	DESE
Cilindro cerradura	Universal	Europeo
Nº posiciones	2 ± 90°	2 ± 90°
Grado de protección	IP54	IP54
Tipo de contactos	Nc + No	Nc + No
Capacidad máx. contactos	<2A;	<42V c.a./c.c.
Temperatura mín./máx.	- 20 + 55 °C	- 20 + 55 °C
Medidas (mm)	65x80x40	65x80x40

DES



Selector de llave.
Cilindro normal.
Aplicación para exteriores.
Cubierta de aluminio.

DIN



Selector de llave.
Cilindro normal.
Cubierta de aluminio.
Aplicación empotrable.

DESE



Selector de llave.
Cilindro europeo.
Aplicación para exteriores.
Cubierta de aluminio.

DINE



Selector de llave.
Cilindro europeo.
Cubierta de aluminio.
Aplicación empotrable.

AREC



Contenedor empotrable para fotocélulas, selectores y teclados digitales (10 un./paq.)

AREF / ARES



Brida de soporte para fotocélulas, selectores y teclados digitales (AREF) en voladizo o para columna (ARES). (4 un./paq.)

ALED



Luz led para selectores de llave (5 un./paq.)

ALEP



Interfaz de fijación para fotocélulas, selectores y teclados digitales en presencia de otras predisposiciones de pared (4 un./paq.)